Producent	**BG Stone A/S**	
	Fabrikvej 12, 8800 Viborg	
Produktionssted	**Horsens Søplads**	
	Ove Jensens Alle' 46, Horsens	
	CE- mærket år:	*2007*
	Attestering(AVCP):	*2+*
	EF-certifikat nummer:	*1505 - CPR – CB698*
1505	*Certificeringsorgan:*	*Nordcert*
07	*Standard:*	*EN 12620 + A1:2008*
DoP nr.: Betontilslag 21.7 29.06.2022	*Anvendelse:*	***Tilslag til beton***

Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens ref. nr.	Standard	CB698126	CB698120	CB698121	CB698122	CB698151	CB69810166
Fraktionsbetegnelse d/D Produktnavn og miljø-klasse	EN 12620 DS 2426	2-14 mm Knuste sten X0, XC1	2-8 mm Sten X0, XC1	8-16 mm Sten X0, XC1	16-32 mm Sten X0, XC1	8-16 mm Sten XC2, XC3 XC4, XA1	2-16 mm Granit XD2, XD3, XS3 XF4, XA3
Handelsbetegnelse - Mærkning		21126 P	21120 P	20121 P	20122 P	20151 M	2110166 E
Væsentlige egenskaber*)	EN 12620						
Sortering, kategori	EN 933-1	$G_c90/20$	$G_c85/20$	$G_c85/20$	$G_c85/20$	$G_c85/20$	$G_c90/15$
Indhold af finstof, kategori	EN 933-1	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$
Formindex	EN 933-4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Petrografi	EN 932-3	**)	**)	**)	**)	**)	***)
Densitet & absorption	EN 1097-6	V	V	V	V	V	V
Indhold af Klorid og alkalier	EN 1744-1	V	V	V	V	V	V
Indhold af organisk stof	EN 1744-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Indhold af total svovl (%)	EN 1744-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0,04
Indhold af syreopl. sulfater (%)	EN 1744-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0,01
Vol.stabilitet udtørringssvind (%)	EN 1367-4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0,041
Modstandsdygtighed over for frost/tø, Kategori	EN 1367-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	F1

*) Væsentlige egenskaber i tabel ZA.1a DS/EN 12620 som normalt kravspecificeres i Danmark.

NPD = Ydeevne ikke bestemt. Egenskaber standarden ikke kategoriserer, er mærket V, se produktets varedeklaration.

Ved tomme felter er egenskaben ikke relevant for den anførte miljøklasse.

Oprindelse og beskrivelse

) Marine, postglacialt omlejret, flint førende glaciale aflejringer. *) Knust Monzogranit

Særlige betingelser for anvendelse : **Ingen**

Produkterne er i overensstemmelse
med de deklarerede ydeevner
Denne ydeevnedeklaration udstedes på
eneansvar af BG Stone A/S

Underskrevet for og på vegne af
BG Stone A/S
29.06.2022 Lindholmvej 15, Nyborg
Regnar Bjerre, Kvalitetschef

Egenskaber deklareret udenfor ydeevnedeklarationen iht. DS/EN 206 DK NA Anneks E – Krav til tilslag

Ydeevnedeklarationens ref. nr.	Standard	CB698126	CB698120	CB698121	CB698122	CB698151	CB69810166
Modstandsdygtighed o. for frost/ tø, Indh. af korn < 2400 kg/ m^3 %	DS 405.4	NPD	NPD	NPD	NPD	< 5,0	NPD
Risiko for alkalikisel reaktivitet							
Absorpt. af kritisk 10 % flint %	TI-B 75	NPD	NPD	NPD	NPD	≤ 2,5	NPD
Acc. Mørtelprisme ekspantion. Max. ekspansion 0,1 (%)	ASTM C1260	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0,03